商品名

工法

標 準 施 工 厚

ページ

P49·50

安全・環境・ECO

					一般歩道	駐車場	管理車両 乗入れ	車道	遊具周辺	校庭 テニスコート	公園園路	住宅外構	水場	歩道·廊下 階段	一般工場	倉庫	厨房	水性	滑り対策	バリア フリー	視認性	耐水性	耐候性	防汚性	透水性	経済性
樹脂系景観舗装材	左	自然石樹脂舗装 透水アクリストーン標準(M)タイプ大面積用	P7·8	10mm	•	•	•				•	•	•	•						•		•	•	•	•	
	官工	自然石樹脂舗装・小規模工事用セット 透水アクリストーン標準(M)タイプ1㎡セット	P9	1 O mm	•		•				•	•	•	•						•		•	•	•		
	法	自然石樹脂舗装・小面積工事用セット・小粒砂利 透水アクリストーン標準(S)タイプ2㎡セット	P9	約4mm~	•		•				•	•	•	•						•		•	•			
	散布工法	単粒砕石固化工法 透水シャワーロック	P10	30~50mm	•		•				•											•	•	•		
	左官工法	天然ウッドチップ舗装 透水モクランド	P11·12	30~40mm	•				•		•															
	吹付 工法	自然土風カラー舗装 アキュライト	P13·14	1 mm~	•				•		•	•						•	•			•	•	•		•
	左	ゴムチップ舗装 ジョイフェースG2	P15·16	8~15mm					•	•	•															•
	官・吹	ゴムチップ舗装 ジョイフェースGE	P15·16	8~15mm					•	•	•															
	付 工	ゴムチップ舗装 ジョイフェースTRS	P15·16	10~15mm						•	•												•			
	法	ゴムチップ舗装 ジョイフェースTRM	P15·16	12~15mm					•	•	•												•			
塗料	吹付·塗布 吹	シリコーンアクリル樹脂系カラー舗装 リリーフペイントST	P21~30	1 mm ~	•		•		•	•	•	•		•					•	•	•	•	•		下地により変化	
		シリコーンアクリル樹脂系カラー舗装 リリーフペイントHG	P21~30	1mm~	•		•		•	•	•	•		•					•		•		•		下地により変化	
		ゴムチップ舗装用 全天候弾性舗装材・ウレタン塗床材全般用塗料 トップEX 艶消し	P31	0.1mm~	•				•	•	•												•			
	付 工	ゴムチップ舗装用 高性能アクリルウレタン赤外線反射塗料 トップEX 艶消し 遮熱	P32	0.1mm~	•				•		•											•	•			
	法	ライン塗料 ラインペイントTXF	P32	0.1mm~	•				•		•											•	•			
	塗 布	ウレタン防水用 高性能アクリルウレタン塗料 トップEX 艶有り	P33	0.1mm~	•				•		•											•	•			
	法	ウレタン防水用 高性能アクリルウレタン赤外線反射塗料 トップEX 艶有り 遮熱	P33	0.1mm~	•				•		•											•	•			
安全対	吹付 工法	エボキシ樹脂系滑り止めカラー舗装用バインダー Tロードバインダー	P37·38	1 mm ~	•	•	•	•			•		•	•	•	•			•			•	•			
対策商品	塗布 工法	スリップ防止・特殊アクリルシリコーン系クリヤー塗料 トップコートSTP	P39·40	1mm~	•							•	•	•	•	•	•	•	•	•		•				•
		水系硬質塗り床材/ノンスリップ仕上げ エコクリーンフロア―UW(防滑工法)	P41~46	6~10mm										•	•			•	•							
塗り床材	塗 り 床	水系硬質塗り床材/軽ノンスリップ仕上げ エコクリーンフロア-UW(薄塗り防滑工法)	P41~46	4~5mm										•	•	•	•	•	•			•				
	工法	水系硬質塗り床材/フラット仕上げ エコクリーンフロア-UW(艶有り平滑工法)	P41~46	4mm										•	•	•	•	•				•		•		
		水系硬質塗り床材 エコクリーンフロア-UW(立面工法)	P41~46	2~3mm										•	•	•	•	•				•				
補修材	貼付け 工法	床用透明フィルム エコクリーンフィルム	P51·52	-										•	•						•					
	左官 工法	コンクリート補修材 瞬間 穴埋め職人	P47·48	-	•	•	•						•	•	•	•	•	•		•						•

屋内

屋外

充填 ひび割れ補修材 工法 瞬間 ひび埋め職人

05

床材用途対象の目安 景観舗装

^{●・・・}施工環境・条件等により使用可能となる場合がございます